

Оборудование для приварки крепежа IKING



www.k97.ru



www.privarka-k97.ru

г. Москва
тел.: 8 (495) 972 34 49
krep@kontur-97.ru

г. Санкт-Петербург
тел.: 8 (812) 493 28 46
spb@kontur-97.ru

г. Новосибирск
тел.: 8 (383) 375 25 97
sibir@kontur-97.ru

г. Екатеринбург
тел.: 8 (343) 226 42 76
ural@kontur-97.ru

Оборудование для приварки крепежа конденсаторным разрядом M3-M10 серия SSR с пистолетом SRQ-3/SRQ-4

SSR-1600



SSR-2500



SSR-3150



Вес	16 кг	18 кг	21 кг
Диапазон приварки	M3-M6	M3-M8	M3-M10
Ёмкость конденсатора	66 000 мкФ	99 000 мкФ	132 000 мкФ
Артикул	SSR-1600	SSR-2500	SSR-3150
Стоимость	217 800 руб.*	229 900 руб.*	253 000 руб.*

Оборудование для приварки CD гвоздей и чашеобразных гвоздей конденсаторным разрядом серии SB с пистолетом SRQ-3/SRQ-4

SB-630



SB-1250



Вес	18 кг.				21 кг.			
Диапазон приварки	Углеродистая сталь	Нерж. сталь	Медь	Алюминий	Углеродистая сталь	Нерж. сталь	Медь	Алюминий
	2~3	2~3	2	2	2~6	2~6	2~4	2~4
Ёмкость энергии	630 (J)				1250 (J)			
Скорость сварки шт/мин	15~8				15~8			
Артикул	SB-630				SB-1250			
Размер	395×218×298				485×218×298			
Стоимость	137 500 руб.*				169 400 руб.*			

Пистолет SRQ-3 для блоков питания SSR-1600/2500/3150



Диапазон приварки	2мм-10мм (шпильки, гвозди, втулки, контакты заземления).
Длина крепежа	<100
Свариваемый материал	Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий
Длина кабеля	4м.
Вес	0,9кг.
Артикул	SRQ-3
Стоимость	34 100 руб.*

Пистолет SRQ-4 для блоков питания SB-630/1250 и SSR-1600/2500/3150



Диапазон приварки	2мм – 6мм (Чашеобразные гвозди).
Длина крепежа	<150
Свариваемый материал	Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, медь, алюминий (до 4мм).
Длина кабеля	5м.
Вес	4кг.
Артикул	SRQ-4
Стоимость	34 100 руб.*

Оборудование для приварки крепежа электрической дугой (ARC) с использованием керамических колец (ИНВЕРТЕР)

SN7-1600



SN7-2500



SN7-3150



Вес	110 кг.	160 кг.	180 кг.
Диапазон приварки	6мм-18мм	10мм-25мм	10мм-28мм
Потребляемая энергия:	220-440V/50-60Hz Инвертер	220-440V/50-60Hz Инвертер	220-440V/50-60Hz Инвертер
Размер	850мм X 600мм X 920мм	850мм X 620мм X 1150мм	850мм X 620мм X 1150мм
Пистолет	SNQ7. Модифицированный нейлон. Демпфирующее устройство – нет Диапазон сварки M3-M12	SNQ8. Модифицированный нейлон. Демпфирующее устройство – есть Диапазон сварки M12-M25	SNQ9. Литой алюминий. Демпфирующее устройство – есть Диапазон сварки M12-M25
Артикул	SN7-1600	SN7-2500	SN7-3150
Стоимость	924 000 руб.*	1 061 500 руб.*	1 210 000 руб.*

Оборудование для приварки крепежа электрической дугой (ARC) с использованием керамических колец (ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ)

ST-1600



ST-2500



ST-3150



Вес	245 кг.	350 кг.	370 кг.
Диапазон приварки	8мм-18мм	8мм-22мм	10мм-32мм
Потребляемая энергия:	3-phase 380V(±10%) 50/60HZ	3-phase 380V(±10%) 50/60HZ	3-phase 380V(±10%) 50/60HZ
Размер	920мм X 470мм X 650мм	1000мм X 680мм X 570мм	1000мм X 680мм X 570мм
Пистолет	SNQ9. Литой алюминий. Демпфирующее устройство – есть Диапазон сварки M12-M25	SNQ9. Литой алюминий. Демпфирующее устройство – есть Диапазон сварки M12-M25	SNQ9. Литой алюминий. Демпфирующее устройство – есть Диапазон сварки M12-M25
Артикул	ST-1600	ST-2500	ST-3150
Стоимость	952 600 руб.*	1 056 000 руб.*	1 166 000 руб.*

Пистолеты для блоков питания SN7-1600/ SN7-2500/ SN73150/ST-1600/ST-2500/ST-3150 пистолет SNQ7/SNQ8/SNQ9

SNQ7



SNQ8



SNQ9



Корпус	Модифицированный нейлон	Модифицированный нейлон	Литой алюминий
Диапазон приварки	M3-M12	M12-M25	M12-M25
Свариваемый материал	Углеродистая сталь, нерж. сталь, алюминий, титан.	Углеродистая сталь, нерж. сталь.	Углеродистая сталь, нерж. сталь.
Кабель сварочного пистолета (длина/площадь поперечного сечения)	5м/35mm ²	3м/95mm ²	3м/95mm ²
Вес	1 кг.	2 кг.	3,5 кг.
Артикул	SNQ7	SNQ8	SNQ9
Стоимость	93 500 руб.*	126 500 руб.*	137 500 руб.*

Оборудование для приварки крепежа электрической дугой (ARC), короткий цикл (SC), с газовым модулем: аргонная газовая смесь, содержащая 82% аргона и 18% CO₂ (ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ)

SCT-500i



SCT-800i



SCT-1000i



Вес	90 кг.	90кг.	100 кг.
Диапазон приварки	M3-M8. Трансформатор	M3-M12. Трансформатор	M3-M14. Трансформатор
Потребляемая энергия:	3phase (220-440V)/50 or 60Hz(other voltages available)	3phase (220-440V)/50 or 60Hz(other voltages available)	3phase (220-440V)/50 or 60Hz(other voltages available)
Размер	800мм X 420мм X 660мм	800мм X 420мм X 660мм	800мм X 420мм X 660мм
Пистолет	SNQ7A. Модифицированный нейлон. Демпфирующее устройство – нет Диапазон сварки M3-M12	SNQ7A. Модифицированный нейлон. Демпфирующее устройство – нет Диапазон сварки M3-M12	SNQ7A до 12мм SNQ9 от 13мм
Артикул	SCT-500i	SCT-800i	SCT-1000i
Стоимость	580 800 руб.*	786 500 руб.*	865 700 руб.*

Пистолет SNQ7A для блоков питания SCT-500/SCT-800/SCT-1000



Корпус	Модифицированный нейлон
Приварка с керамическими кольцами D (мм)	3-12
Диапазон свариваемых штифтов в режиме короткого цикла D (мм)	3-12
Режим газовой защиты	3-12
Диапазон свариваемых штифтов D (мм)	3-12
Кабель сварочного пистолета (длина/площадь поперечного сечения)	5м/35mm ²
Вес	1 кг.
Артикул	SNQ7A
Стоимость	93 500 руб.*

* Не является публичной офертой. Указанные на товар цены не являются окончательными и могут быть изменены продавцом. Актуальные цены на товар уточняйте у менеджеров.

Компания «КОНТУР» – профессиональный поставщик приварного крепежа для конденсаторной сварки CD, для приварки дугой ARC, для приварки дугой с коротким циклом SC, для крепления изоляции. Широкий ассортимент шпилек, втулок, гвоздей, ниппелей, болтов и гаек.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 автомобильная промышленность	 судостроение	 строительные металлоконструкции	 производство лифтов	 приборостроение	 изготовление дорожных знаков	 пищевая промышленность
 приварка гибких упоров в мостостроении и строительстве эстакад	 системы вентиляции и кондиционирования	 фиксация теплоизоляции для воздухопроводов	 фиксация огнестойкой и огнеупорной теплоизоляции	 производство медицинского оборудования	 изготовление электрических шкафов и электрощитов	