

Компания «Контур» предлагает Вашему вниманию зачистные станки для металлических деталей и заготовок, прошедших технологический цикл обработки.

Зачистная машина

Мощная ручная двухголовочная зачистная машина предназначена для эффективного удаления заусенцев, в том числе образовавшихся в процессе пробивки сквозных отверстий или в результате лазерной резки.

Особенности оборудования

- головка с поворотом на 180° допускает одновременную установку двух шлифовальных инструментов, удобный и быстрый переход от обработки одним инструментом к другому
- вакуумный стол надежно удерживает заготовку на столе без применения дополнительных прижимов, позволяет безопасно шлифовать даже мелкие и легкие детали
- встроенная функция очистки от пыли - станок автоматически поглощает мелкие отходы, образующиеся в процессе шлифовки



Технические параметры и характеристики

Размер вакуумного стола	300 x 300 мм
Размер рабочего стола	1000 x 750 мм
Толщина зачищаемых деталей	1 - 150 мм
Диаметр щетки	162 мм
Диаметр диска	150 мм
Общая потребляемая мощность	3,86 кВт
Габариты	1250 x 750 x 1500 мм



Универсальный станок для удаления заусенцев

Современное высокопроизводительное оборудование с комбинированным использованием сухой абразивной ленты и универсальных роликовых щеток. Предназначено для удаления заусенцев, закругления кромок, чистовой обработки поверхности изделий из средне и тонколистового металла.

Особенности оборудования

- две высокоскоростные рабочие станции для абразивной ленты и универсальных роликовых щеток повышают эффективность и скорость обработки поверхности заготовок
- вакуумная конвейерная лента надежно удерживает компактные детали
- удобная и интуитивно понятная система управления
- автоматическая индикация срока службы абразива
- защитный корпус и дополнительный влажный пылеуловитель станка мощностью 5,5 кВт делают процесс шлифовки полностью безопасным для здоровья человека



Технические параметры и характеристики

Максимальная ширина обработки	800 мм
Толщина обработки	0,1-80 мм
Минимальный размер обработки	50x50 мм
Скорость подачи	1-6 м/мин
Скорость роликовой щетки	8-20 об/с
Скорость вращения	8-12 об/с
Размер абразивной ленты	1900 X 820 мм
Высота стола	900-980 мм

